

気圧計 092型

Met One



概要

本器は大気圧の変化を直線的な電圧変化に変え出力する気象観測用気圧計です。

特徴

- ☆小型軽量
- ☆防滴構造
- ☆永久検定
- ☆頑丈な構造

仕様

測定範囲 : 600~1100 hPa
分解能 : 0.1 hPa
使用温度範囲 : -40~+55°C
補償温度範囲 : -40~+55°C
精度 : ±0.35 hPa@20°C
 ±1.0 hPa(フルスケールに対して)
 ±0.5 hPa(200 hPa毎に)
安定性 : ±1.0 hPa/1年
電源 : 6~16 VDC 10mA
出力
 アナログ : 標準0~1 VDC(その他、0~2.0~2.5, 0~5V)
 デジタル : RS-232, RS-485, SDI-12
防水性 : IP54

ハウジング

材質 : ポリカーボネート
重量 : 250g
寸法 : 120×80×55mm

PREDE

株式会社プリード キップ&ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

本社 〒197-0802 東京都あきる野市草花1117

技術研究所 〒197-0012 東京都福生市加美平1-26-8 笹本ビル TEL042-539-3755 FAX 042-539-3757

URL: <http://www.prede.com/> E-mail: prede@gb3.so-net.ne.jp